

CERAMAGUARD (100% RH)

Завдяки унікальним мінеральним складовим, які відрізняються підвищеною щільністю, стельові плити CERAMAGUARD вологостійкі і не деформуються навіть при впливі 100% відносної вологості. Плити можна мити, а завдяки тріщинуватій структурі вони забезпечують відмінні акустичні характеристики.

Основні особливості


- Вологостійкість 100% RH
- Довговічні, допускають миття, в тому числі миття щіткою
- Стійкі до розростання плісняви і розмноженню бактерій

- Баланс високого рівня звукоізоляції та звукопоглинання



Області застосування

Ідеальні для встановлення в басейнах, роздягальнях, душових і гаражах.

ДОЗВІЛЛЯ - Роздягальня
CERAMAGUARD



CERAMAGUARD (100% RH)

КРОМКА	BOARD										
											
ТОВЩИНА (мм)	15										
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 607M 1200 x 600 608M										
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL ² / TLS Prelude 24 мм, стійка до корозії ¹ Clean Room 24 для чистої кімнати										
КОЛЬОРИ	 Універсальний білий										
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ	 37					 A+		 E1			
АКУСТИКА	 EN 20140-9 & EN ISO 717-1		 EN ISO 354 & EN ISO 11654								
					Гц α_p						
	D_{псw}	α_w	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	
Board	39 дБ	0,55(мН)	D	0.60	0.25	0.30	0.50	0.80	0.85	0.75	
ВОГНЕЗАХИСТ	 EEA Євроклас A1 EN 13501-1		KM0 (NG) FZ 123								
ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	 79%		 100% RH						 30 РОКІВ гарантії на систему		
	 λ = 0,067 Вт/(м*К) EN 12667 & ISO 8301		 7,3 кг/м ² 20 кг/м ² if wet								

¹ В приміщеннях, де відносна вологість регулярно перевищує 95%, стелі CERAMAGUARD повинні монтуватися на корозійно-стійку підвісну систему шириною 24 мм. Оскільки вага стельових плит CERAMAGUARD в умовах підвищеної вологості може збільшуватися, рекомендується монтувати несучі рейки з відстанню по осях 600 мм.