




OPTIMA L CANOPY

Optima L Canopy - це декоративний стельовий елемент з мінерального волокна, який забезпечує високий рівень звукопоглинання. Панелі доступні у трьох формах - квадрат, прямокутник і круг - та семи розмірах.

Основні особливості

- Ефективне за витратами дизайнерське рішення для оформлення відкритих зон;
- Такі стелі забезпечують високе звукопоглинання і відбиття світла
- Швидко і легко монтуються під стелями з гіпсокартону, на існуючій підвісній системі або безпосередньо під неоштукатуреними бетонними перекриттями
- Панелі білі з усіх боків, відразу створюється відчуття якісної обробки приміщення

ТОРГОВА ТОЧКА - Galeria Modo Fashion House
(Польща)
Панелі OPTIMA L Canopy на замовлення





OPTIMA L CANOPY

ТОВЩИНА (мм)	40		
ФОРМИ І РОЗМІРИ (мм)	Малий прямокутник	1200 x 600	CS5045
	Квадрат	1200 x 1200	CS4976
	Прямокутник середній А	1800 x 900	CS4977
	Прямокутник середній В	1800 x 1200	CS5046
	Великий прямокутник	2400 x 1200	CS4978
	Малий Круг	Ø 800	CS5137
	Круг	Ø 1200	CS5138


1 або 2 панелі в коробці.





ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Набір спіральних анкерів для вивішування CS 4979
-------------------------	--

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ	  
----------------------	--








АКУСТИКА	Себін (м²) ¹	Значення 1/3-октавного діапазону (α _s)																		
		100 Гц	125 Гц	160 Гц	200 Гц	250 Гц	315 Гц	400 Гц	500 Гц	630 Гц	800 Гц	1000 Гц	1250 Гц	1600 Гц	2000 Гц	2500 Гц	3150 Гц	4000 Гц	5000 Гц	
OPTIMA L Canopy																				
• Малий прямокутник	1.38	0.25	0.35	0.30	0.45	0.60	0.75	0.80	1.05	1.25	1.65	1.60	1.55	1.50	1.45	1.45	1.35	1.50	1.40	
• Квадрат	2.76	0.50	0.70	0.60	0.90	1.20	1.50	1.60	2.10	2.50	3.30	3.20	3.10	3.00	2.90	2.90	2.70	3.00	2.80	
• Прямокутник середній А	3.05	0.50	0.80	0.80	1.00	1.30	1.60	1.80	2.20	2.90	3.30	3.50	3.30	3.40	3.40	3.40	3.10	3.10	3.30	
• Прямокутник середній В	4.07	0.67	1.07	1.07	1.33	1.73	2.13	2.40	2.93	3.87	4.40	4.67	4.40	4.53	4.53	4.53	4.13	4.13	4.40	
• Великий прямокутник	5.22	0.70	1.30	1.30	1.70	2.50	2.60	3.30	4.00	5.10	5.80	5.70	5.90	5.70	5.70	5.70	5.40	5.50	5.40	
• Малий Круг	0.96	0.17	0.24	0.21	0.31	0.42	0.52	0.56	0.73	0.87	1.15	1.12	1.08	1.05	1.01	1.01	0.94	1.05	0.98	
• Круг	2.17	0.39	0.55	0.47	0.71	0.94	1.18	1.26	1.65	1.96	2.59	2.51	2.43	2.36	2.28	2.28	2.12	2.36	2.20	

¹ В середньому 250-4000 Гц

ВОГНЕЗАХИСТ		EEA Євроклас B-s1, d0 EN 13501-1
--------------------	---	-------------------------------------

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	 87%	 90 % RH	 <ul style="list-style-type: none"> Квадрат: 6.9 кг/шт Малий прямокутник: 3.7 кг/шт Прямокутник середній А: 7.8 кг/шт Прямокутник середній В: 11 кг/шт Великий прямокутник: 13.8 кг/шт Малий Круг: 2.4 кг/шт Круг: 5.4 кг/шт 		30 РОКІВ гарантії на систему
----------------------------	---	---	--	---	---

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	 Кольори	 Розміри	 Форми
-------------------------------	---	---	---

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ	Малий прямокутник 	Прямокутник середній А 	Прямокутник середній В 	Великий прямокутник 	Квадрат 	Малий Круг 	Круг 
-------------------------	---	--	--	--	---	--	--