



OPTIMA

Поверхня плити OPTIMA має тонко текстуровану поверхню і забезпечує звукопоглинання класу А. Пропонується в широкому асортименті розмірів, товщини і кромки.

Основні особливості

- Відмінне звукопоглинання: 1.00 α_w
- Високий рівень відбиття світла: 87%
- Пофарбовані кромки
- Виняткова механічна міцність (фліс зі скловолкна зі зворотного боку плити)

Області застосування

Ідеально підходить для приміщень відкритого планування (колл-центри бібліотеки, кафетерії...).

ОФІС - Головний офіс компанії SIMOBIL (Словенія)
OPTIMA Vector



КРОМКА	BOARD	TEGULAR 90	MICROLOOK 90	VECTOR
ТОВЩИНА (мм)	15/20/25	15/20/25	15/20/25	22
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 x 15 2327M 1200 x 600 x 15 2328M 600 x 600 x 20 2335M 1800 x 600 x 20 2337M 1200 x 1200 x 20 2338M 600 x 600 x 25 2379M	600 x 600 x 15 2329M 1200 x 600 x 15 2330M 600 x 600 x 20 2349M 600 x 600 x 25 2381M 1200 x 1200 x 20 2352M	600 x 600 x 15 2331M 1200 x 600 x 15 2332M 600 x 600 x 20 2363M 1200 x 600 x 20 2364M 1200 x 1200 x 20 2366M 600 x 600 x 25 2383M	600 x 600 2387M 1200 x 600 3413M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL ² / TLS Prelude 24 Sixty ² XL ² / TLS	Prelude 24 XL ² / TLS Prelude 24 Sixty ² XL ² / TLS	Prelude 15 TL / XL ² Interlude HRC XL ² Silhouette 6мм XL ²	Prelude 24 XL ² /TLS Prelude 24 Sixty ² XL ² /TLS

КОЛЬОРИ



Універсальний білий

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ



77






A




E1

АКУСТИКА

	 EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1 EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 EN ISO 354 & EN ISO 11654			Клас	NRC	Гц α _p					
	D _{nfw}	R _w	α _w			125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular 90, MicroLook 90 (15 мм)	.	7 дБ	0.90(Н)	A	0.90	0.35	0.75	1.00	0.80	0.90	0.95
Board, Tegular 90, MicroLook 90 (20 мм)	.	.	0.95(Н)	A	0.95	0.40	0.80	1.00	0.85	1.00	1.00
Board, Tegular 90, MicroLook 90 (25 мм)	24 дБ	.	1.00(Н)	A	1.00	0.50	0.85	1.00	0.95	1.00	1.00
Vector	.	.	1.00(Н)	A	0.95	0.35	0.80	1.00	0.90	1.00	1.00

ВОГНЕЗАХИСТ




EEA Євроклас A2-s1, d0
EN 13501-1

RUS КМ2 (G1, V2, D1, T1)
FZ 123


ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

87%







λ = 0,032 Вт/(м*К)
EN 12667 & ISO 8301

95% RH




1,5 кг/м² (15 мм)
2,0 кг/м² (20 мм)
2,8 кг/м² (22 мм)
2,5 кг/м² (25 мм)

30 РОКІВ гарантії на систему



ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ



Розміри