



PERLA dB



ОФІС - PERLA dB MicroLook 90


PERLA dB пропонує асортимент гладких ламінованих панелей, забезпечує високий коефіцієнт звукопоглинання для кращої звукоізоляції між прилеглими приміщеннями, має бронзовий сертифікат C2C.

Основні особливості

- Відмінна звукоізоляція: до 43 дБ
- Високий вміст сировини вторинної переробки: 64%
- Високий рівень відбиття світла: 86%
- Краще покриття і міцніші кромки
- Бронзовий сертифікат C2C / ISO 5 / A+

Області застосування

Ідеально підходить для індивідуальних офісів.



КРОМКА	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK 90	SL2																																													
ТОВЩИНА (мм)	19	19	19	19																																													
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 3191M	600 x 600 3192M	600 x 600 2095M 675 x 675 2096M	1500 x 300 3797M 1800 x 300 3798M 2500 x 300 3799M																																													
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL ² / TLS Prelude 24 Sixty ² XL ² / TLS	Prelude 24 XL ² / TLS Prelude 24 Sixty ² XL ² / TLS	Prelude 15 TL / XL ² Interlude HRC XL ² Silhouette 6мм XL ²	Система Z - Т-рейка Система Z - Z-рейка Система Z Коридор - Т-рейка Система Z Коридор - Z-рейка																																													
КОЛЬОРИ	 Універсальний білий																																																
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ																																																	
АКУСТИКА	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3"></th> <th rowspan="2">Клас</th> <th rowspan="2">NRC</th> <th colspan="6">Гц α_p</th> </tr> <tr> <th>D_{nfw}</th> <th>R_w</th> <th>α_w</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Board, Tегular, MicroLook 90</td> <td>41 дБ</td> <td>21 дБ</td> <td>0.60(Н)</td> <td>C</td> <td>0.65</td> <td>0.30</td> <td>0.40</td> <td>0.55</td> <td>0.70</td> <td>0.85</td> <td>0.95</td> </tr> <tr> <td>SL2</td> <td>43 дБ</td> <td>-</td> <td>0.50(Н)</td> <td>D</td> <td>0.50</td> <td>0.30</td> <td>0.35</td> <td>0.40</td> <td>0.60</td> <td>0.70</td> <td>0.80</td> </tr> </tbody> </table>								Клас	NRC	Гц α _p						D _{nfw}	R _w	α _w	125	250	500	1000	2000	4000	Board, Tегular, MicroLook 90	41 дБ	21 дБ	0.60(Н)	C	0.65	0.30	0.40	0.55	0.70	0.85	0.95	SL2	43 дБ	-	0.50(Н)	D	0.50	0.30	0.35	0.40	0.60	0.70	0.80
				Клас		NRC	Гц α _p																																										
	D _{nfw}	R _w	α _w		125		250	500	1000	2000	4000																																						
Board, Tегular, MicroLook 90	41 дБ	21 дБ	0.60(Н)	C	0.65	0.30	0.40	0.55	0.70	0.85	0.95																																						
SL2	43 дБ	-	0.50(Н)	D	0.50	0.30	0.35	0.40	0.60	0.70	0.80																																						
ВОГНЕЗАХИСТ		EEA Євроклас A2-s1, d0 EN 13501-1		G1, V1, D1, T1 FZ 123																																													
ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	86% λ = 0,067 Вт/(м*К) EN 12667 & ISO 8301	95% RH 7.6 кг/м ²	ISO 5 ISO 14644-1 	 	30 РОКІВ гарантії на систему BIM READY																																												
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	 Розміри																																																